

Manchon de raccordement

Manchon de raccordement, 6 fibres, CSS, 2 sorties

· Contenu de la livraison : manchon de raccordement, 2x presse-étoupes, cassette d'épissures



Réf. d'article :	AT29016
EAN:	8712259297781
Niveau de réseau	4
Mode d'installation	Unterirdisch / Oberirdisch
Protection	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Oui
Vibrationsfestigkeit	Oui
Résistance aux chocs	Oui
Sans halogène	Oui
Nombre de fibres	6
Nombre de cassettes d'épissures	1
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	200 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	23 mm
Support de protection d'épissures	CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable
Câble/tube Entrée Nombre	2
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Oui
Câble/tube Entrée Ø	5,0 – 10,0 mm
Gehäuseverschluss	Rasthaken
Plage de température de stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +50°C
Plage de température en utilisation	
Longueur	120 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	55 mm
Couleur	Grau / Orange
Qté conditionnement	5

Le manchon de raccordement de KAISER GROUP convient pour prolonger ou réparer les câbles en fibre optique. Grâce à sa conception ingénieuse, l'installateur peut effectuer le montage rapidement et sans erreur.

- Montage simple
- Gain de temps grâce à la séquence de montage systématique
- Design compact