

## Manchon de réparation (CFD)



### Manchon de réparation CFD, conduit 7,0 à 8,0 mm, HS, IP68

· Contenu de la livraison : manchon de réparation

<b>Réf. d'article :</b>	<b>AT29018</b>
EAN:	8712259335643
Niveau de réseau	3
Mode d'installation	Unterirdisch / Oberirdisch
Protection	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Oui
Vibrationsfestigkeit	Oui
Résistance aux chocs	IK09
Sans halogène	Oui
Exécution	Rohr, HS
Nombre de fibres	6
Nombre de cassettes d'épissures	1
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	230 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	22,5 mm
Support de protection d'épissures	Gaine thermorétractable
Câble/tube Entrée Nombre	2
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Oui
Câble/tube Entrée Ø	7,0 – 8,0 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Norm	EN 124-1:2015 Gruppe 2
Plage de température de stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +50°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	155 mm
Largeur	85 mm
Couleur	Schwarz / grau
Qté conditionnement	25

Le manchon de réparation est une solution éprouvée et robuste qui permet de raccorder, de prolonger ou de réparer facilement et rapidement les câbles de raccordement/clients en fibre optique directement enterrés, que ce soit sous terre ou en surface. Pour un montage en surface, on peut utiliser l'étrier de montage.

- Installation facile et rapide
- Application universelle
- Séquence de montage ordonnée