

Manchon de réparation (CFD)



Manchon de réparation CFD, mât 3,0 - 6,5 mm, CSS, HS, IP68

· Contenu de la livraison : manchon de réparation

Réf. d'article :	AT29020
EAN:	8712259335230
Niveau de réseau	3
Mode d'installation	Unterirdisch / Oberirdisch
Protection	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Oui
Vibrationsfestigkeit	Oui
Résistance aux chocs	IK09
Sans halogène	Oui
Exécution	Mast, CSS, HS
Nombre de fibres	2
Nombre de cassettes d'épissures	1
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	230 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	22,5 mm
Support de protection d'épissures	CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable
Câble/tube Entrée Nombre	2
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Oui
Câble/tube Entrée Ø	3,0 – 6,5 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Norm	EN 124-1:2015 Gruppe 2
Plage de température de stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +50°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	155 mm
Largeur	85 mm
Couleur	Schwarz / grau
Qté conditionnement	25

Le manchon de réparation est une solution éprouvée et robuste qui permet de raccorder, de prolonger ou de réparer facilement et rapidement les câbles de raccordement/clients en fibre optique directement enterrés, que ce soit sous terre ou en surface. Pour un montage en surface, on peut utiliser l'étrier de montage.

- Installation facile et rapide
- Application universelle
- Séquence de montage ordonnée