

Point de raccordement d'immeuble (HÜP)



Point de raccordement d'immeuble (HÜP), 8 fibres, 4 LC/APC DX

· Contenu de la livraison : HÜP avec couvercle, coupleur duplex LC/APC

Réf. d'article :	AT29214
EAN:	8712259348070
Niveau de réseau	3
Mode d'installation	Montage en surface
Protection	IP20
Nombre de fibres	8
Nombre de cassettes d'épissures	1
Nombre d'embrayages	4
Modèle d'embrayage	LC / APC DX
atene KOM freigegeben	Nein
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	250 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	30 mm
Support de protection d'épissures	CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable
Câble/tube Entrée Nombre	6
Câble/tube Entrée Ø	1 × 8,0 mm, 1 × 4,5 mm, 4 × 4,0 mm
Plage de température de stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	153 mm
Largeur	91 mm
Hauteur	61 mm
Couleur	blanc
Qté conditionnement	4

Le point de raccordement d'immeuble est une unité de terminaison de fibre compacte. Une protection mécanique (sertissage CSS) de l'épissure et une installation facile sont garanties. En outre, le point de raccordement d'immeuble dispose de jusqu'à 8 découpes de coupleur SC/Simplex, LC/Duplex, E2000. Diverses variantes du point de raccordement d'immeuble (HÜP) ont été validées par l'"atene KOM" pour des projets de promotion.

- Design compact
- Connexion simple et sûre avec le module enfichable
- Gain de temps grâce à la séquence de montage systématique