

## Point de raccordement d'immeuble (HÜP)



### Point de raccordement d'immeuble (HÜP), 4 fibres, 2 LC/APC DX, obturateur

- Contenu de la livraison : HÜP avec couvercle, coupleur duplex LC/APC

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                   | <b>AT29222</b>                           |
| EAN:                                      | 8712259500300                            |
| Niveau de réseau                          | 3                                        |
| Mode d'installation                       | Montage en surface                       |
| Protection                                | IP20                                     |
| Nombre de fibres                          | 4                                        |
| Nombre de cassettes d'épissures           | 1                                        |
| Nombre d'embrayages                       | 2                                        |
| Modèle d'embrayage                        | LC / APC DX, Shutter                     |
| atene KOM freigegeben                     | Oui                                      |
| Sans halogène                             | Oui                                      |
| Longueur de boucle (cassette d'épissures) | 250 mm                                   |
| Rayon de courbure (cassette d'épissures)  | 30 mm                                    |
| Support de protection d'épissures         | CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable |
| Câble/tube Entrée Nombre                  | 6                                        |
| Câble/tube Entrée Ø                       | 1 × 10,0 mm, 1 × 4,5 mm, 4 × 4,0 mm      |
| Plage de température de stockage          | -10 °C / +60°C                           |
| Plage de température de l'installation    | -10 °C / +60°C                           |
| Plage de température en utilisation       | -20 °C / +60°C                           |
| Longueur                                  | 153 mm                                   |
| Largeur                                   | 91 mm                                    |
| Hauteur                                   | 61 mm                                    |
| Couleur                                   | blanc                                    |
| Qté conditionnement                       | 4                                        |

Le point de raccordement d'immeuble est une unité de terminaison de fibre compacte. Une protection mécanique (sertissage CSS) de l'épissure et une installation facile sont garanties. En outre, le point de raccordement d'immeuble dispose de jusqu'à 8 découpes de coupleur SC/Simplex, LC/Duplex, E2000. Diverses variantes du point de raccordement d'immeuble (HÜP) ont été validées par l'"atene KOM" pour des projets de promotion.

- Design compact
- Connexion simple et sûre avec le module enfichable
- Gain de temps grâce à la séquence de montage systématique