

Boîtier de distribution d'épissures (FMP) - Sortie câble/conduit Ø 3,0 - 8,0 mm

**Boîtier de distribution d'épissures FMP, 192 fibres, CSS, 48 sorties**

- Contenu de la livraison : FMP comprenant des cassettes d'épissures, 4x vis de montage, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Réf. d'article :	AT29344
EAN:	8712259375656
Niveau de réseau	3
Mode d'installation	Souterrain
Type de protection (dans le manchon d'alimentation)	IP68
Sans halogène	Oui
Nombre de fibres	192
Nombre de cassettes d'épissures	16
Cassettes d'épissures Hauteur	4 mm
Peut être mis en cascade (fonction de boucle)	Nein
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	300 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	30 mm
Support de protection d'épissures	CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable
Câble/tube Entrée Nombre	48
Câble/tube Entrée Ø	4,5 – 8,3 mm
Câble/tube Nombre d' ouverture d'éjection	1
Câble/tube Ouverture de découpe Ø	M12/16/20/25
Kabel/Rohr Ausgang Ø	3,0 – 8,0 mm
Plage de température de stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	380 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	130 mm
Couleur	Transparent / Grau

Le design innovant du boîtier de distribution d'épissures convient à une installation dans le point de distribution souterrain du manchon d'alimentation (AT29030). La conception du produit le rend simple et rapide à monter, permettant ainsi de gagner du temps.

- Flexibilité dans la gestion des réseaux en fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité dans le concept FTTX