

Boîtier de distribution d'épissures (FMP) - Sortie câble/conduit Ø 5,5 - 10,0 mm

**Boîtier de distribution d'épissure (FMP), 96 fibres, HS, 16 sorties, Loop**

- Contenu de la livraison : FMP comprenant des cassettes d'épissures, 4x vis de montage, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Réf. d'article :	AT29388
EAN:	8712259542430
Niveau de réseau	3
Mode d'installation	Souterrain
Type de protection (dans le manchon d'alimentation)	IP68
Sans halogène	Oui
Nombre de fibres	96
Nombre de cassettes d'épissures	8
Cassettes d'épissures Hauteur	8 mm
Peut être mis en cascade (fonction de boucle)	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	300 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	30 mm
Support de protection d'épissures	HS Schrumpfschlauch
Câble/tube Entrée Nombre	2
Câble/tube Entrée Ø	4,5 – 8,3 mm
Câble/tube Nombre d' ouverture d'éjection	Nein
Câble/tube Ouverture de découpe Ø	Nein
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	16
Kabel/Rohr Ausgang Ø	5,5 – 10,0 mm
Plage de température de stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	380 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	130 mm
Couleur	Transparent / Grau

La conception innovante du produit du boîtier de distribution d'épissures (10 mm) convient à l'installation dans les constructions de gaines avec le support de manchon de gaine innovant (n° art. 4232001). La conception du produit le rend simple et rapide à monter, permettant ainsi de gagner du temps.

- Flexibilité dans la gestion des réseaux en fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité dans le concept FTTX