

## AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

**Filet de raccordement Pg court****Genre d'approbation Progress MS EX**

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>EX1000.07.065</b>
EAN:	7611614176369
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet	Pg 7
Plage de serrage min.	5.0 mm
Plage de serrage max.	6.5 mm
Ouverture de clé	15 mm
Dimension H	17 mm
Longueur du filetage L	6 mm
Envoi	50

**Disponible sur demande**

- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT