

## Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité



### Filet de raccordement Pg court

#### Genre d'approbation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>EX1080.09.100</b>
EAN:	7611614178325
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Propriétés	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
Filet	Pg 9
Plage de serrage min.	8.0 mm
Plage de serrage max.	10.0 mm
Ouverture de clé	18 mm
Dimension H	25 mm
Longueur du filetage L	6 mm
Qté conditionnement	50

Filet de raccordement long sur demande