


# **Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité**



## **Filet de raccordement Pg court**

### **Genre d'approbation Progress MS EMC EX**

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1080.13.110</b>                                                                                                      |
| EAN:                      | 7611614178455                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | FPM                                                                                                                       |
| Température d'utilisation | -60°C / +100°C                                                                                                            |
| Protection                | IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)                                                                                            |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31                                                                         |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                                                                                        |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                                                                                                       |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                                                                                           |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0152X                                                                                                         |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0019X                                                                                                        |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004811                                                                                                      |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet                     | Pg 13                                                                                                                     |
| Plage de serrage min.     | 8.0 mm                                                                                                                    |
| Plage de serrage max.     | 11.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 24 mm                                                                                                                     |
| Dimension H               | 25 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage L    | 6 mm                                                                                                                      |
| Qté conditionnement       | 50                                                                                                                        |

Filet de raccordement long sur demande