

AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

**Filet de raccordement métrique long****Genre d'approbation Progress MS EX**

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1100.10.060
EAN:	7611614177564
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet	M10x1.5
Plage de serrage min.	4.5 mm
Plage de serrage max.	6.0 mm
Ouverture de clé	13 mm
Dimension H	15 mm
Longueur du filetage L	10 mm
Indication	1
Qté conditionnement	50

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)

Disponible sur demande

- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT