

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e I

**Filet de raccordement métrique****Genre d'approbation Progress GFK EX**

- Noir / bleu clair RAL 5012
- Joint en une partie

Réf. d'article :	EX1530.17.060
EAN:	7611614176215
Matériaux	Polyamide renforcé de fibres de verre
Propriétés	sans halogène
Joint	TPE / NBR
Température d'utilisation	-20°C / +85°C
Protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Sécurité intrinsèque gaz	II 2G Ex ia IIC Ga
Sécurité intrinsèque poussière	II 2D Ex ia IIIC Da
Zone	Gaz 0, 1 et 2 / poussière 20, 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet	M16x1.5
Plage de serrage min.	4.5 mm
Plage de serrage max.	6.0 mm
Ouverture de clé	21 mm
Dimension H	26 mm
Longueur du filetage L	12 mm
Envoi	50

3 = Matériau joint NBR

Disponible sur demande

- Pour plusieurs câbles