


Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâche



Filet de raccordement Pg court

Genre d'approbation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.80.09.100
EAN:	7611614176871
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet	Pg 9
Plage de serrage min.	8.0 mm
Plage de serrage max.	10.0 mm
Ouverture de clé	18/19 mm
Dimension H	30 mm
Longueur du filetage L	6 mm
Indication	-
Qté conditionnement	50

1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X_x000D_
Filet de raccordement long sur demande