

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâche



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.80.20.110
EAN:	7611614177274
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet	M20x1.5
Plage de serrage min.	8.0 mm
Plage de serrage max.	11.0 mm
Ouverture de clé	24 mm
Dimension H	31 mm
Longueur du filetage L	6 mm
Indication	-
Qté conditionnement	50

1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X_x000D_
Filet de raccordement long sur demande