

# **Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâche**



## **Filet de raccordement métrique court**

### **Genre d'approbation Progress MS EMC KB EX**

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1803.80.40.320</b>                           |
| EAN:                      | 7611614177366                                     |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                    |
| Vis                       | Acier inoxydable A2                               |
| Joint                     | TPE                                               |
| O-ring                    | FPM                                               |
| Température d'utilisation | -60°C / +100°C                                    |
| Protection                | IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)                    |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                   |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0018                                 |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004717                              |
| Filet                     | M40x1.5                                           |
| Plage de serrage min.     | 28.5 mm                                           |
| Plage de serrage max.     | 32.0 mm                                           |
| Ouverture de clé          | 46 mm                                             |
| Dimension H               | 44 mm                                             |
| Longueur du filetage L    | 8 mm                                              |
| Indication                | -                                                 |
| Qté conditionnement       | 10                                                |

1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X\_x000D\_  
Filet de raccordement long sur demande