


# **Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC e**



## **Filet de raccordement métrique**

### **Genre d'approbation EX Compact MS KB**

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1826.40.320</b>                                               |
| EAN:                      | 7611614316192                                                      |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                     |
| Joint                     | NBR                                                                |
| O-ring                    | FPM                                                                |
| Température d'utilisation | -60°C / +105°C                                                     |
| Protection                | IP 66 / IP 68 (30 bar)                                             |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex db eb IIC Gb                                              |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                                                |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                                    |
| Certificat                | SEV 17 ATEX 0153                                                   |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 17.0017                                                  |
| Filet                     | M40x1.5                                                            |
| Plage de serrage min.     | 24.0 mm                                                            |
| Plage de serrage max.     | 32.0 mm                                                            |
| Ouverture de clé          | 50 mm                                                              |
| Dimension H               | 47 mm                                                              |
| Longueur du filetage L    | 14 mm                                                              |
| Qté conditionnement       | 10                                                                 |

### **Disponible sur demande**

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4