

Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II



Accessoires

Genre d'approbation Reduktion MS EX

- Filet de raccordement extérieur métrique
- Filet de raccordement intérieur métrique
- avec o-ring

Réf. d'article :	EX3500.17.10
EAN:	7611614175362
Matériaux	Laiton nickelé
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet extérieur	M16x1.5
Filet intérieur	M10x1.5
Note supplémentaire	1
Ouverture de clé	18 mm
Dimension H	3.0 mm
valeur de dimension L	5 mm
Indication	-
Qté conditionnement	50

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!