


## Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II



## Accessoires

## Genre d'approbation Reduktion MS EX

- Filet de raccordement extérieur métrique
- Filet de raccordement intérieur métrique
- avec o-ring

<b>Réf. d'article :</b>	<b>EX3500.25.20</b>
EAN:	7611614175447
Matériaux	Laiton nickelé
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEX SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet extérieur	M25x1.5
Filet intérieur	M20x1.5
Note supplémentaire	-
Ouverture de clé	30 mm
Dimension H	3.5 mm
valeur de dimension L	7 mm
Indication	-
Qté conditionnement	25

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!