
## Raccords d'extension laiton sécurité augmentée Ex e II













## **Accessoires**

## **Genre d'approbation Erweiterung MS EX**

- · Filet extérieur Pg
- · Filet de raccordement intérieur métrique
- · avec o-ring

Réf. d'article :	EX3600.07.12
EAN:	7611614174952
Matériaux	Laiton nickelé
O-ring	FPM
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet extérieur	Pg 7
Filet intérieur	M12x1.5
Ouverture de clé	15 mm
Dimension H	9.0 mm
valeur de dimension L	6 mm
Indication	2
Qté conditionnement	50

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!

